

环保漆-白色

Peinture Dispersion Bio-Blanche



Nature et Harmonie® 环保漆是一种优质高端涂料，亚光，有白色及各种丰富色彩，可清洗，不含溶剂，甲醛及各种对人体有毒有害的物质，专为修复和装饰室内墙面和天花板而调制。

1. 涂料性能

水溶性矿物涂料。
不含溶剂。
不含 VOC（挥发性有机化合物），
不含甲醛。
室内使用（包括厨房和浴室）。
白色及彩色。
外观为天鹅绒亚光。
即用型。
可清洗。
装饰性强。
覆盖力强。
无味。
施工方便，无需底漆，只需涂刷一到两遍。
有微孔让墙面呼吸，使水分有效挥发。
可以调节湿度。保持墙面干爽。
可用作墙体装饰涂料和复古涂料的优秀底漆。
法国标准协会分类：NF T 36-005 第 1 类 - 7 级 B2

2. 适用范围

适用于混凝土，水泥，天然石材，石膏，砖墙等一切矿物基质墙面，及纤维板、墙纸、纤维涂层、木材和木制品、墙面纺织品、也可涂刷在旧的水溶性涂料上面。

3. 墙面的要求及处理

墙面必须吸水、干净、干燥、无灰并且没有油迹（如有必要，用 Nature et Harmonie® 稀释剂清洗）。

除去对基材的附着力有影响的剩余油漆和涂料。

在易碎的基材上，可事先涂一层 Nature et Harmonie® 硅酸盐底漆。在可能有水渍、油渍或者烟碱渍以及可能损坏、中和底漆的基材上涂上一到两层 Nature et Harmonie® 通用生漆底漆。

在特别吸水的基材上，涂上第一层大约稀释 20% 的 Nature et Harmonie® 白色环保漆。

4. 施工方法

施工温度：5°C 到 30°C。
可采用滚筒、无气喷枪或刷子等方式涂刷一到两遍涂料即可。根据施工条件和基材性质，第一层可用水稀释到 10% 到 15%。第二层可稀释到 5% 到 10%。

第一遍和第二遍之间的涂刷间隔时间大约为 6 小时，请遵守每层之间的干燥时间。

在表面整洁且规整的墙面上进行简单刷新时，进行单次涂抹就够了。
特别推荐使用 Nature et Harmonie® 环保漆作为装饰性较强的墙体和复古风格的墙体的底漆使用。（请参阅以下三份技术说明卡：染料-复古风格装饰性涂料-传统石灰涂料）。

5. 颜色

调色机可以调制所有颜色。

参照颜色样品卡。
参照彩色涂料样品卡。
参照酪蛋白涂料样品卡。

6. 使用工具

滚筒、排笔、无气喷枪、刷子。

7. 稀释

用水稀释。

8. 清洗工具

使用后立刻用肥皂水清洗工具。

9. 干燥时间

20°C 下，（无灰时？），大约 30 分钟后干燥，大约 6 个小时后可复涂。大约 2 个星期后墙面方可擦洗。

10. 每层用量

每升至少可涂 8 m²。

11. 包装

1 L - 2.5 L - 5 L - 10 L

12. 保存

未开封的原始包装保存日期为生产之日起期至少 18 个月，存放于阴凉干燥处，避免结冰。

13. 挥发性有机化合物 (VOC)、HAV 和 CMR

本产品的欧盟限值 (A/a 类)：30 g/l (2010)。

欧洲环保标签：15 g/l

本产品最多含有 1 g/l 的挥发性有机化合物。

本产品不含 HAV（挥发性芳香烃）。

本产品不含 CMR（致癌性、致畸性和生殖毒性物质）。

符合欧盟环保标签，HQE 标签（优质环保）。

14. 成分

水，白垩，不含石棉的滑石粉，碳酸钙，乳胶，钛白粉（白色），矿物颜料和氧化铁（染料），液态硅酸钾，纤维素，约 0.1% 的防腐剂。

15. 使用注意事项

虽然采用环保和无毒材料制造，但还是要远离儿童并且不要倒入排水系统。由于含有液态硅酸钾，必须保护好皮肤和眼睛。施工时保持通风。