

粘土涂料

Peinture à l'Argile



Nature et Harmonie®粘土涂料是优质的环保涂料，可清洗，外观呈深色无机亚光，专为室内墙面和天花板精修和装饰而调制。此款涂料将给您的居室带来舒适、精美和优雅，同时有助保持健康和舒适的环境。

1. 性质

溶于水的涂料。
无溶剂。
不含 VOC（挥发性有机化合物），
不含甲醛。
不含钛白。
白色或彩色。
外观为深色无机亚光。
即用。
室内使用。
可清洗。
几乎无味。
装饰性很强。
覆盖能力优异。
有助保持健康和舒适的环境。
有弹性。
抗静电。
不会滴水、不会溅污。
快干。
施工特别方便。
有微孔让基材透气，并可以调节湿度。

2. 基材

矿物涂料和抹灰打底、石膏、石膏板、Fermacell®纤维板、涂料纸、墙纸、纤维涂层、木材和木制品、墙面纺织品、旧的水溶性涂料。
基材必须吸水、干净、干燥、无灰并且没有油迹（如有必要，用 **Nature et Harmonie®**稀释剂清洗）。

3. 基材准备

除去溶于水的旧涂料（石灰涂料或黏合剂）。
除去所有对基材的附着力有影响的剩余油漆和涂料。
由于生漆和其它油性涂料光滑且不吸收，所以要磨光它们，然后除尘。
在粉质基材上，事先涂上一层 **Nature et Harmonie®**硅酸盐底漆。在可能有水渍、油渍或者烟碱渍以及可能损坏、中和底漆的基材上涂上一到两层 **Nature et Harmonie®**通用生漆底漆。

4. 施工

使用前正确混合。
施工温度：8° C 到 30° C。
使用滚筒刷、排笔、油漆手套、无气喷枪、刷子或海绵涂一到两层粘土涂料。
在特别吸水的基材上（新的抹灰、天然石灰石），预计涂上第一层大约用水稀

释 5%到 10%的涂料，然后再涂上不稀释的粘土涂料。
对于清洁规则的表面上的简单刷新，原则上涂一层就够了。遵守每层之间的干燥时间。

5. 颜色

调色机可以调制多种颜色。
参考样品颜色卡。
5种即用颜色。粘土黄、浅栗色、砖红色、沙土色和深灰色。
Nature et Harmonie®白色粘土涂料可以与无毒的 **Nature et Harmonie®**矿物颜料系列调色。认真将染料与粘土涂料混合之前，事先将染料浸在水中几分钟，同时认真搅拌。
备注：调制鲜艳的色彩（亮蓝、铁锈红），必须特别认真地规则地涂刷。为了不破坏粘土涂料的可清洗性能，染料不得超过 5 到 8%。如果超过这个比例，请涂一层 **Nature et Harmonie®** Tierrafix 固定剂，以便于保养。

6. 使用工具

12-14mm 中长毛滚筒刷、无气喷枪、油漆手套、海绵、刷子……

7. 稀释

用水稀释。

8. 清洗工具

使用后立刻用肥皂水清洗工具。

9. 干燥时间

20° C 下，无灰时，大约 1 小时后干燥，大约 6 个小时后可复涂。大约 2 星期后可洗并最终完成。

10. 每层用量

每升至少可涂 8 m²。

11. 包装

1 L - 2.5 L - 5 L - 10 L

12. 保存

未开封的原始包装保存日期为生产之日起期至少 12 个月，存放于阴凉干燥处，避免结冰。

13. 挥发性有机化合物 (VOC)、HAV 和 CMR

欧盟指导 2004/42/CE 等级 Aa 水阶段：30 g/l。

欧洲环保标签：15 g/l。

本产品最多含有 1 g/l 的挥发性有机化合物。

本产品不含 HAV（挥发性芳香烃）。

本产品不含 CMR（致癌性、致畸性和生殖毒性物质）。

符合欧盟环保标签，HQE 标签（优质环保）。

14. 成分

水、白垩、不含石棉的滑石粉，大理石粉末、碳酸钙、乳胶，各种来源的粘土、纤维素，约 0.1% 的防腐剂。

15. 使用注意事项

虽然采用环保和无毒材料制造，但还是要远离儿童并且不要倒入排水系统。施工时保持通风。