

半无机面漆

Peinture Façade Semi Minérale

Nature et Harmonie® 半矿物墙面涂料适用于精修和保护新旧墙面的特制涂料，具有很强的保护性能。白色或彩色、各种基材、可呼吸、防水，无论从环保还是技术上都十分优秀的亚光涂料，将持久保护并装饰墙体。

1. 涂料性能

水溶性矿物涂料。
不含溶剂。
不含 VOC（挥发性有机化合物），
不含甲醛。
无味。
室外 - 室内使用。
白色或彩色。
亚光。
即用型。
能很好地抵御异常气候。
抗老化性强。
覆盖力和装饰性强。
天然防潮。
高持久性，包括在污染的环境中。
不会滴水、不会溅污。
有弹性。
使用十分方便。
有微孔让基材呼吸，可以调节湿度，使水分有效挥发，保持墙面干爽。防止龟裂、起泡、脱落等现象发生。
法国标准协会分类：NF T 36-005 第 1 类 - 7 级 b2。

2. 适用范围

室内 - 室外：
适用于混凝土，水泥，天然石材，石膏，砖墙等一切矿物基质墙面，新的墙面基层须至少干燥 3 个星期方可涂刷。
不要涂刷在潮湿的基材或者有机涂层覆盖的基材上（RPE 类、矿物涂层以外的涂层……）。
基层必须吸水、干净、干燥、稳定、不易碎、无灰并且没有油迹。

不适合木材或金属基材。

3. 基层处理

墙面必须清洁，干爽，坚固。若是旧墙，需除去溶于水的旧涂料（石灰涂料或黏合剂）。
除去对基材的附着力有影响的剩余油漆和涂料。
对于生漆和其它光滑且不易附着的油性涂料，要磨光它们，然后除尘。

4. 施工 方法

施工温度：5°C 到 30°C。
施工方便，无需底漆，只需使用滚筒交叉涂刷两遍。

根据墙面的吸水情况，第 1 遍涂料最多加水 10% 进行稀释，第二遍无需加水。涂刷两遍的间隔时间为 24 小时。遵守每层之间的干燥时间。
注意：不要在天冷时涂刷。必须认真保护不能粉刷的部分，如石材、玻璃表面、金属部分或铝质部分。如果意外喷射，请立即用水清洗。

5. 颜色

调色机可以调制多种颜色。
详见样品色卡。
半矿物墙面涂料可以与无毒的 Nature et Harmonie® 矿物颜料系列配合调色。在二者混合前，事先将染料浸在水中，搅拌，之后与半矿物外墙涂料充分混合。
备注：调制鲜艳的色彩（亮蓝、锈红……），必须特别认真遵守涂抹规则。

6. 使用工具

长毛滚筒刷，滚筒

7. 稀释

用水稀释。

8. 清洗工具

使用后立刻用肥皂水清洗工具。

9. 干燥时间

20°C 下，大约 24 个小时后可复涂。

10. 每层用量

每升可涂 5 到 6 m²。涂刷面积根据施工工艺、稀释比例及墙面吸收性能的不同而有所增减。

11. 包装

5 L - 10 L - 15 L

12. 保存

未开封的原始包装保存日期为生产之日起至少 12 个月，存放于阴凉干燥处，避免结冰。

13. 挥发性有机化合物(VOC)、HAV 和 CMR

本产品的欧盟限值 (A/c 类)：40 g/l (2010)。
本产品最多含有 1 g/l 的挥发性有机化合物。

本产品不含 HAV（挥发性芳香烃）。
本产品不含 CMR（致癌性、致畸性和生殖毒性物质）。
符合欧盟环保标签，HQE 标签（优质环保）。

14. 成分

水，白垩，碳酸钙，纤维素，橡胶，不含石棉的滑石粉，钛白粉（白色油漆），矿物颜料或氧化物（油漆着色），防腐剂小于 0.1%。液态硅酸钾。

15. 使用注意事项

虽然采用环保和无毒材料制造，但还是要远离儿童并且不要倒入排水系统。由于含有液态硅酸钾，必须保护好皮肤和眼睛。施工时保持通