

*Nature
et
Harmonie*

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

————— PEINTURE ECO PREMIUM —————
ASPECT VELOURS
Blanche ou Teintée

PROPRIÉTÉS : Blanche ou teintée, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, lessivable, très couvrante et d'un bel aspect velours nacré demi mat, la Peinture Eco Premium Velours Nature et Harmonie® est une peinture écologique haut de gamme qui allie la beauté d'une peinture mate à la résistance d'une peinture satinée. Fabriquée à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, cette peinture lisse et d'un beau rendu, s'applique sur support plâtre, plaque de plâtre, papier grain, toile de verre, enduits, béton, bois. Conçue pour la finition et la décoration des murs et plafonds intérieurs, cette peinture très faiblement émissive (A+) et particulièrement résistante est recommandée pour un usage dans des pièces humides ou très sollicitées, ainsi que pour tout bâtiment ayant une démarche environnementale (HQE, BBC...). Cette peinture chaleureuse et lumineuse s'applique aisément et sèche rapidement. Un très grand nombre de teintes est réalisable avec notre système de machine à teinter. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.


CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36-005 - Famille I - Classe 7B2

RENDEMENT PAR COUCHE : Minimum 12 m² par litre.

CONSERVATION : Minimum 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de la Peinture Eco Premium Velours Nature et Harmonie®.

ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Bien mélanger avant emploi. Si nécessaire diluer à l'eau à raison d'environ 5 à 10 %
Température minimum d'application : 8°C.

Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer 2 couches fines et régulières. Sur support particulièrement absorbant, appliquer une première couche diluée à raison d'environ 15 % d'eau. Sur fond taché ou risquant de dégorger, appliquer au préalable 1 à 2 couches d'Eco Prim. Sur support farinant, appliquer préalablement 1 couche de notre Sous-couche au Silicate.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Rouleau à poils mi-longs de 12-14 mm, pinceau, brosse de pouce, pistolet airless.

DILUTION DE LA PEINTURE : Eau.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau après emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE : A 20° C, hors poussière après environ 30 mn, sec et recouvrable après environ 6 h. Lavable et résistance définitive après environ 2 semaines.

COMPOSITION : Eau, craie, talc exempt d'amiante, carbonate de calcium, latex, pigment minéral blanc, pigments minéraux et oxydes de fer (teintée), cellulose, environ 0.1 % de conservateur, composants bio sourcés.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égoût. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/a base aqueuse max 30g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l. Aérer durant l'application.

GESTION DES DÉCHETS : Les peintures inutilisées doivent être déposées dans une déchetterie.



Fabriquée en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10L