

**PROPRIÉTÉS** : L'Eco Prim Nature et Harmonie® est un Primaire Universel Multi-Usages, intérieur et extérieur, recommandé pour la préparation des fonds (ancienne peinture à l'eau ou à l'huile, bois, plâtre, métaux non-ferreux, pvc, aluminium...) ainsi que pour peindre directement sur carrelage ou faïence sans préparations, avant l'application d'une peinture ou d'un enduit de finition. Ce primaire multi-supports doté d'un fort pouvoir couvrant et garnissant, prépare efficacement les fonds, neutralise les taches (eau, suie, nicotine), favorise l'accroche sur support présentant des problèmes d'adhérence et prévient les remontées de tanin. Sans conservateur, sans solvant, sans plastifiant, sans COV et sans formaldéhyde, ce primaire a été spécialement développé pour préserver la qualité de l'air intérieur, prévenir les risques allergènes et protéger durablement votre santé. En raison de l'absence totale de conservateurs (MIT, Isothiazolinone), ce primaire convient parfaitement aux personnes allergiques ou sensibles et qui souhaitent prendre soin de leur santé. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

**Nature et Harmonie SARL**

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar  
Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35  
E-mail : info@natureetharmonie.fr

[www.natureetharmonie.fr](http://www.natureetharmonie.fr)

**CLASSIFICATION AFNOR** : NFT 36-005 :  
Famille 1 – Classe 7B2.

**RENDEMENT PAR COUCHE** : 12 m<sup>2</sup>/l.  
Rendement variable selon la dilution, le mode d'application et la porosité du support.

**CONSERVATION** : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

**GESTION DES DÉCHETS** : Les peintures inutilisées doivent être déposées dans une déchetterie.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES** :  
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'Eco Prim Nature et Harmonie®.

ISO 16000



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



*Nature  
et  
Harmonie*

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE  
ÉCOLOGIQUE  
SANS ODEUR  
SANS TOXICITÉ

ECO PRIM

PRIMAIRE UNIVERSEL MULTI-USAGES

Intérieur - Extérieur

**MODE D'EMPLOI** : Mélanger avant emploi.  
Température minimum d'application : 8° C.  
Sur support stable, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse, appliquer 1 couche fine et régulière. Sur fond taché ou risquant de dégorger (eau, nicotine, suie), appliquer 1 à 2 couches sur l'ensemble du support. Respecter un temps de séchage d'au moins 24 heures entre les couches.

**MATÉRIEL D'APPLICATION** : Rouleau, pinceau, pistolet airless, brosse.

**DILUTION** : Eau.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : À l'eau après emploi.

**TEMPS DE SÉCHAGE** : À 20° C, hors poussière après environ 30 minutes, sec et recouvrable après environ 6 heures.

**COMPOSITION** : Eau, craie, talc exempt d'amiante, carbonate de calcium, liant organo-minéral breveté, pigment minéral blanc, cellulose.

Ne contient pas de conservateur.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/g base aqueuse 30g/l. Ce produit contient maximum 1g/l. Aérer durant l'application.

2,5L



conforme à  
la norme sécurité  
des jouets  
**EN71-3**

Fabriqué en  
*France*