

Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie



Incolore et sans solvant, le Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie® pour l'intérieur et l'extérieur a été spécialement élaboré pour préparer, durcir et stabiliser la porosité des fonds minéraux et absorbants, avant l'application de la Colle Carrelage ou de la Colle Universelle Nature et Harmonie®.

1. Propriété

Incolore.
Sans solvant.
Sans COV.
Sans formaldéhyde.
Prêt à l'emploi.
Intérieur - Extérieur.
Régulateur de porosité.
Prépare, durcit et stabilise les fonds minéraux et absorbants.
Primaire avant Colle Carrelage ou Colle Universelle.

2. Supports

Intérieur - Extérieur : neuf ou ancien (chape traditionnelle ciment ou béton, chape liège, chape chanvre...)
Le *Primaire Spécial Sol* Nature et Harmonie n'est pas compatible avec une chape anhydrite.

3. Préparation du support

Le support doit être parfaitement propre, sec, dur et exempt de taches de graisse. Éliminer par brossage peinture, laitance de béton et trace de colle. Dépoussiérer soigneusement par aspiration ou balayage.

4. Application

Bien agiter avant utilisation.
Température d'utilisation : 8°C à 35°C.
Appliquer régulièrement le *Primaire Spécial Sol* Nature et Harmonie® à la brosse ou au rouleau afin de former un film continu et couvrant. Ne pas appliquer sur sol chauffant en service, arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en œuvre. Le Primaire Sol pourra être dilué avec de l'eau propre jusqu'à 15%.
Ne pas appliquer sur sol humides ou à risques de remontées d'humidité, sol friables ou instables, sol bois.

5. Teinte

Incolore (aspect laiteux).

6. Matériel d'application

Brosse ou rouleau.

7. Dilution

Dilution à l'eau.

8. Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

9. Temps de séchage

Hors poussière en 3 heures, sec et recouvrable après 24 heures.

10. Rendement

Environ 7 à 10 m² par litre selon l'absorption du support.

11. Conditionnement

5 L - 10 L.

12. Conservation

6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

13. COV, HAV et CMR

Ce produit contient max 1 g/l COV*.
Ce produit ne contient pas de HAV*.
Ce produit ne contient pas de CMR*.

14. Composition

Eau, acrylate pur.

15. Précaution d'emploi

Bien que fabriqué avec des composants écologiques et non-toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation. Aérer durant l'application.

*HAV: Hydrocarbures aromatiques volatils.

*CMR: Substances Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

*Conformité Ecolabel Européen, Label HQE (Haute Qualité Environnementale).