# PEINTURE ECO PREMIUM MATE SPÉCIALE PLAFOND

## Intérieur



COV <1g/L | Base aqueuse | Outils | Sans odeur | Sans solvant | Rendement 12 à 14 m²/L par couche

**La Peinture Eco Premium Mate Spéciale Plafond** Nature et Harmonie® est une peinture aux huiles chaulées, destinée à la finition des plafonds et des murs intérieurs. Lumineuse et d'une blancheur intense, elle offre un bel aspect mat profond et une application sans trace ni reprise. Sans odeur, sans solvant et sans COV, cette peinture sans tension présente un excellent pouvoir couvrant et un très bon pouvoir isolant sur les taches d'eau et de nicotine. Lessivable (classe 2) et classée A+ au test ISO 16000, elle convient aux travaux neufs comme à la rénovation.

### 1. PROPRIÉTÉS

- Prête à l'emploi pour plafonds et murs intérieurs, en neuf ou rénovation.
- Liant d'origine végétale aux huiles chaulées.
- Excellent pouvoir couvrant et isolant sur les taches d'eau et de nicotine.
- Lessivable (classe 2), sans tension, sans trace ni reprise.
- Sans odeur, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde.
- Ne goutte pas et n'éclabousse pas.
- Temps ouvert prolongé.
- Séchage rapide et application facile.
- Microporeuse, elle permet une bonne régulation de l'hygrométrie.
- Ecolabel européen recommandée pour les chantiers HQE.
- Classification AFNOR : NF T 36-005 Famille I Classe 2b/4a.

### 2. SUPPORTS

Enduits et crépis minéraux, plâtre, plaque de plâtre (BA13, Fermacell®), toile de verre, papier ingrain, papier à peindre, ancienne peinture à l'eau. Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire nettoyer avec le Diluant Nature et Harmonie®).

### 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Eliminer les anciennes peintures solubles à l'eau (peintures à la chaux ou à la colle). Eliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support. Sur support particulièrement absorbant (plâtre, plaques de plâtre, enduit), appliquer une première couche de Peinture Eco Premium Mate Spéciale Plafond diluée à l'eau jusqu'à 5%. Afin de favoriser l'accrochage de la peinture, nous conseillons de poncer légèrement ou de lessiver les anciennes peintures à l'huile en raison de leur caractère lisse et non absorbant. Sur support à risque, présentant des taches d eau ou de nicotine et risquant de dégorger, neutraliser le fond en appliquant 1 à 2 couches de Peinture Eco Premium Mate Spéciale Plafond non diluée, en respectant un temps de séchage d'au moins 24h entre les couches.

### 4. APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Température d'application: 8°C à 28°C. Appliquer 1 à 2 couches de Peinture Eco Premium Mate Spéciale Plafond à l'aide d'un rouleau (12/14 mm), d'un pinceau, d'une brosse ou d'un pistolet Airless. En cas d'application avec un pistolet Airless, dilution à l'eau possible jusqu'à 10%. Pour un simple rafraichissement sur surface claire et régulière, 1 couche suffit en principe. Conseil : Appliquer la peinture humide sur humide (avant que la première couche ne commence à sécher) ou respecter un temps de séchage d'au minimum 12h entre les couches. En présence de fonds tachés, nous recommandons d'attendre un minimum de 24h entre les couches afin d'éviter la réactivation des taches.

### 5. MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau (12/14 mm), pinceau, brosse ou pistolet Airless.

### 6. DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Dilution à l'eau jusqu'à 5% pour un usage en sous couche sur support absorbant. Dilution à l'eau jusqu'à 10% lors d'une application au pistolet Airless.

### 7. NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

### 8. TEMPS DE SÉCHAGE

A 20° C, hors poussière après environ 2 heures, sec et recouvrable après environ 12 heures si la peinture n'est pas appliquée humide sur humide. En cas de fonds tachés (taches d'eau sèches ou de nicotine), attendre au moins 24h entre les couches afin d'éviter la réactivation des taches. Lavable et résistance définitive après environ 2 semaines.

### 9. RENDEMENT PAR COUCHE

12 à 14 m² par litre selon le support et le nombre de couches.

### 10. CONDITIONNEMENT

5 L - 10 L

### 11. CONSERVATION

Minimum 24 mois, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

### 12. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR




Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### 13. COMPOSITION

Eau, craie, poudre de marbre, huiles végétales, pigment minéral blanc, cellulose, conservateur.

### 14. PRÉCAUTION D'EMPLOI

Bien que fabriquée avec des composants et non- toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation. Aérer durant l'application.

**Édition octobre 2026**

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en France

**Nature et Harmonie SARL -** 14A rue des frères lumière - 68000 Colmar - Tél. 03 89 30 08 30 - E-mail : info@natureetharmonie.fr

**www.natureetharmonie.fr**