TIERRAFIX
Intérieur



COV <1g/L | Base aqueuse | Sans odeur | Sans solvant | Rendement 10 à 12 m²/L par couche

Le Tierrafix Nature et Harmonie® est un produit de protection pour les peintures et les supports absorbants intérieurs, particulièrement adapté à la protection des enduits naturels : enduits à la chaux, enduits à l'ancienne et enduits de terre. Incolore et pratiquement invisible, il préserve l'aspect des surfaces et leur caractère décoratif tout en les protégeant des sollicitations du quotidien. Il fixe et durcit les surfaces absorbantes, limite les traces de doigts et protège contre les éclaboussures d'eau et les petites projections. Sur les peintures mates, il agit comme un vernis de protection : il renforce la résistance des surfaces les plus fragiles, les rend lessivables et facilite leur nettoyage, tout en préservant leur aspect mat. Il convient ainsi particulièrement aux zones de passage et aux espaces régulièrement sollicités. Très perméable à la vapeur d'eau, le Tierrafix laisse respirer le support. Prêt à l'emploi, sans odeur, sans solvant, sans COV ni formaldéhyde, il s'applique facilement à la brosse ou au rouleau, en une à deux couches selon l'absorption du support.

1. PROPRIÉTÉS
- Protection incolore, pratiquement invisible, pour l'intérieur.
- Prêt à l'emploi.
- Sans odeur, sans solvant, sans COV ni formaldéhyde.
- Préserve, fixe, durcit et protège les supports absorbants.
- Protège contre les traces de doigts et les éclaboussures d'eau.
- Particulièrement adapté aux enduits à la chaux, à l'ancienne et de terre.
- Renforce la résistance des peintures mates, les rend lessivables et facilite leur nettoyage tout en préservant leur aspect mat.
- Facile à appliquer à la brosse ou au rouleau.
- Très respirant : valeur sd de 0,05 m selon DIN 52615.
- Classification AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7B2.
- Classé A+ pour les émissions dans l'air intérieur.

2. SUPPORTS
Peintures mates, supports absorbants intérieurs et enduits naturels sollicités : enduits à la chaux, enduits à l'ancienne et enduits de terre. Le support doit être parfaitement propre, stable, sain et bien adhérent.

3. APPLICATION
Bien agiter avant utilisation. Température d'application : de 8 °C à 30 °C. Appliquer une à deux couches de Tierrafix Nature et Harmonie® à la brosse ou au rouleau, sur support propre, stable, sain et bien adhérent.

4. TEINTE
Incolore.

5. MATÉRIEL D'APPLICATION
Pinceau, brosse, rouleau à poils mi-longs de 12 à 14 mm, rouleau spécial façade, rouleau mouton ou anti-gouttes.

6. DILUTION
Ne pas diluer.


7. NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau immédiatement après utilisation. Utiliser de l'eau savonneuse si nécessaire.

8. TEMPS DE SÉCHAGE
4 à 8 heures selon la porosité du support et la température ambiante.

9. RENDEMENT PAR COUCHE
10 à 12 m² par litre, selon l'absorption du support.

10. CONDITIONNEMENT
2,5 L - 5 L - 10 L.

11. CONSERVATION
Minimum 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

12. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR


Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

13. COMPOSITION
Eau, cire, gomme de xanthane, latex, cellulose, conservateur.

14. PRÉCAUTION D'EMPLOI
EUH208 : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat. A/a base aqueuse : 30 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l. Aérer durant l'application. Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en France

Nature et Harmonie SARL - 14A rue des frères lumière - 68000 Colmar - Tél. 03 89 30 08 30 - E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr