TIERRAPRIM
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Intérieur



COV <1g/L | Base aqueuse | Sans odeur | Sans solvant | Rendement 5 à 6 m²/L par couche

Le Tierraprim Nature et Harmonie® est une sous-couche d'accrochage à base de sable de quartz, spécialement conçue pour préparer les surfaces lisses avant la réalisation d'un enduit minéral intérieur. Sa texture finement granuleuse crée une accroche qui facilite l'application et favorise l'adhérence des enduits et badigeons à la chaux, des enduits de terre et des enduits décoratifs. Blanc et prêt à l'emploi, il s'applique facilement au rouleau sur de nombreux supports stables et bien adhérents : plâtre, plaques de plâtre, béton, enduits, peintures minérales et panneaux en aggloméré de bois. Sans odeur, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, il est microporeux et laisse respirer le support.

1. PROPRIÉTÉS

- Primaire d'accrochage à l'eau, à base de sable de quartz.
- Prêt à l'emploi.
- Blanc , pour l'intérieur.
- Sans odeur, sans solvant, sans COV ni formaldéhyde.
- Avant l'application d'enduits minéraux, à la chaux ou à la terre.
- Application facile au rouleau , séchage rapide.
- Ne goutte pas et n'éclabousse pas.
- Microporeux, il laisse respirer le support.
- Classé A+ pour les émissions dans l'air intérieur.
- Classification AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7B2.

2. SUPPORTS

Supports minéraux ou organiques stables et bien adhérents à l'intérieur : plâtre, plaques de plâtre, Fermacell®, béton cellulaire, béton, enduits et crépis minéraux, peintures minérales et panneaux en aggloméré de bois. Le support doit être propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de graisse.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparer les supports neufs ou anciens selon les DTU en vigueur. Éliminer les anciennes peintures solubles à l'eau, à la chaux ou à la colle, ainsi que les peintures non adhérentes. Poncer puis dépoussiérer soigneusement les laques et les peintures à l'huile. Sur fond farinant, appliquer préalablement la Sous-couche au Silicate Nature et Harmonie®. Sur fonds tachés par l'eau, la suie ou la nicotine, ou risquant de dégorger, neutraliser le fond avec une à deux couches de Primaire Laque Universel Nature et Harmonie®. Tierraprim n'est pas un primaire destiné à bloquer et neutraliser les fonds. En cas d'incertitude, effectuer impérativement un essai préalable.

4. APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Température d'application : de 8 °C à 30 °C. Appliquer une couche au rouleau à poils mi-longs de 12 à 14 mm, au rouleau à mèches longues spécial façade ou au rouleau nid d'abeille. Diluer si nécessaire avec environ 5 à 10 % d'eau. Nettoyer immédiatement à l'eau toute projection accidentelle. Attendre 24 heures avant l'application de l'enduit de finition.

5. TEINTE

Blanc.

6. MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau à poils mi-longs de 12 à 14 mm, rouleau à mèches longues spécial façade ou rouleau nid d'abeille.

7. DILUTION

À l'eau si nécessaire, à raison d'environ 5 à 10 %.

8. NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

9. TEMPS DE SÉCHAGE

2 à 6 heures selon la porosité du support et la température ambiante. Attendre 24 heures avant la réalisation de l'enduit de finition.

10. RENDEMENT PAR COUCHE

Environ 5 à 6 m² par litre. Le rendement varie selon la dilution et la nature du support.


11. CONDITIONNEMENT

5 L - 10 L.

12. CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

13. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

14. COMPOSITION

Eau, craie, carbonate de calcium, poudre de marbre, sable de quartz, latex, pigment minéral blanc, cellulose, environ 0,1 % de conservateur.

15. PRÉCAUTION D'EMPLOI

EUH208 : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et mélange de 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one et 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat. A/g phase aqueuse : 30 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l.

Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en France

Nature et Harmonie SARL - 14A rue des frères lumière - 68000 Colmar - Tél. 03 89 30 08 30 - E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr