

*Nature
et
Harmonie*

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

— HUILE CIRE SPÉCIALE —
Intérieur

PROPRIÉTÉS : Incolore, d'un bel aspect mat satin et résistante à l'usure, l'Huile Cire Spéciale Nature et Harmonie®, élaborée à partir de composants rigoureusement sélectionnés, permet d'offrir beauté et protection de haute qualité à toute surface naturelle à l'intérieur (bois, liège, linoléum, terre cuite...). Antistatique, hydrofuge et pénétrant le support en profondeur, elle protège efficacement des taches et salissures ainsi que des contacts accidentels avec l'eau. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille 1 – Classe 2A.

RENDEMENT PAR COUCHE : 20 à 25 m² / l. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

CONSERVATION : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

COMPOSITION : Huile de lin cuite, cire de carnauba, cire minérale, paraffine, isoparaffine, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse spalter, rouleau à poils ras, mèche de coton ou chiffon de coton non pelucheux pour l'application. Chiffon de laine ou machine monobrosse pour l'essuyage-lustrage.

NETTOYAGE DES OUTILS : Après emploi, Diluants Nature et Harmonie®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'Huile Cire Spéciale Nature et Harmonie®.

ISO 16000

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi. Température d'application : 10 à 28°C. Sur support stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer 2 à 4 couches d'Huile Cire Spéciale jusqu'à saturation du support.

Application manuelle : appliquer l'Huile Cire Spéciale à la brosse ou au spalter, laisser pénétrer environ 10 min puis essuyer soigneusement la surface au fur et à mesure de l'application à l'aide de mèche de coton ou d'un chiffon de coton non-pelucheux.

Application à la machine monobrosse : appliquer l'Huile Cire Spéciale manuellement puis passer la machine monobrosse munie d'un PAD rouge au fur et à mesure de l'application. Faire un lustrage de finition avec un PAD blanc. L'essuyage-lustrage permet d'obtenir une finition régulière et uniforme ainsi qu'un séchage optimal. Si nécessaire, égrener les bois tendres après séchage de la première couche.

DILUTION : Ne pas diluer.

TEMPS DE SÉCHAGE : A 20°C, hors poussière après 3 à 4 heures, sec et recouvrable après 24 heures, résistance définitive après 1 à 2 semaines.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Aérer pendant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique bien fermé. EUH208 Contient du Bis (2 - Éthylhexanoate) de cobalt. Peut produire une réaction allergique. H226 Liquide et vapeurs inflammables. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310 en cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P303+P361+P353 en cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P391 Recueillir le produit répandu. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.



Fabriqu^é en
France



Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10L