

PROPRIÉTÉS : Incolore, d'aspect mat-satin, très résistante et facile d'application, l'Huile Dure Nature et Harmonie® est un fond dur élaboré à partir de composants respectueux de l'environnement et de la santé pour une protection optimale des supports absorbants sollicités, à l'intérieur (bois, liège, linoléum, terre cuite...). Antistatique, hydrofuge, microporeuse et facile à entretenir, l'Huile Dure Nature et Harmonie® valorise la belle structure des matières naturelles. Elle peut être teintée avec l'ensemble de nos Pigments minéraux et non toxiques. Il est possible d'appliquer la Cire Crème Durcissante Nature et Harmonie® en finition. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I - Classe 2C

RENDEMENT PAR COUCHE : 10 à 15 m²/l. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

CONSERVATION : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar
Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35
E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

COMPOSITION : Huile de lin, huile de bois de Chine, huile de ricin, alkyde d'huile de soja, résine de colophane, isoparaffine, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb ni cobalt.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Spalter, rouleau à poils ras ou machine monobrosse pour l'application. Mèche de coton ou chiffon non pelucheux pour l'essuyage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'Huile Dure Nature et Harmonie®.

ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

HUILE DURE
Intérieur

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi. Température d'application : 10 à 28°C.

Sur support stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer 2 à 3 couches d'Huile Dure jusqu'à saturation du support.

Application manuelle : Appliquer l'Huile Dure au spalter ou au rouleau laqueur, laisser pénétrer environ 5 min puis essuyer soigneusement la surface, au fur et à mesure de l'application, à l'aide de mèche de coton ou d'un chiffon de coton non-pelucheux.

Application à la machine monobrosse : appliquer l'Huile Dure manuellement puis passer la machine monobrosse munie d'un PAD rouge au fur et à mesure de l'application. L'essuyage soigné permet d'obtenir une finition régulière et uniforme ainsi qu'un séchage optimal. Si nécessaire, égrener les bois tendres après séchage de la première couche.

DILUTION : Diluants Nature et Harmonie®.

NETTOYAGE DES OUTILS : Après emploi, Diluants Nature et Harmonie®.

TEMPS DE SÉCHAGE : A 20°C, hors poussière après 2 à 3 heures, recouvrable après 6 à 8 heures, sec après 24 heures, résistance définitive après 1 à 2 semaines. Attendre au minimum 24 heures avant d'appliquer une cire en finition.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien que fabriquée avec des composants sélectionnés, ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation. Aérer pendant l'application. Faire sécher le chiffon à l'air ou le conserver dans un récipient métallique bien fermé. Valeur limite UE (cat A/I) : 500 g/L. Ce produit contient max 480 g/L COV - H226 Liquide et vapeurs inflammables. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310 en cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P303+P361+P353 en cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.



Danger



conforme à
la norme sécurité
des jouets
EN71-3

Fabriqué en
France

750 mL