



*Nature*  
*et*  
*Harmonie*

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE  
ÉCOLOGIQUE  
SANS ODEUR  
SANS TOXICITÉ

PRIMAIRE SPÉCIAL SOL  
Intérieur - Extérieur

**PROPRIÉTÉS** : Le Primaire Spécial Sol est un primaire prêt à l'emploi, sans COV et sans formaldéhyde. Primaire à l'eau, incolore et sans solvant, pour l'intérieur et l'extérieur, spécialement élaboré pour préparer, durcir et stabiliser la porosité des fonds minéraux et absorbants, avant l'application de la Colle Carrelage ou de la Colle Universelle Nature et Harmonie®.

**RENDEMENT** : Environ 7 à 10 m<sup>2</sup>/L. Rendement variable selon le mode d'application et la porosité du support.

**CONSERVATION** : Minimum 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

**GESTION DES DÉCHETS** : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

**DILUTION** : Eau.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES** : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique du Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie®.

**MODE D'EMPLOI** : Bien agiter avant emploi.

Température d'application : 8°C à 28°C.

Le support doit être parfaitement propre, sec, dur et exempt de taches de graisse. Éliminer par brossage peinture, laitance de béton et trace de colle.

Dépoussiérer soigneusement par aspiration ou balayage.

Appliquer régulièrement le Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie® à la brosse ou au rouleau afin de former un film continu et couvrant. Le Primaire Spécial Sol peut être dilué jusqu'à 15% avec de l'eau.

Ne pas appliquer sur sol chauffant en service. Arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en oeuvre.

Ne pas appliquer sur sol humide, avec des remontées d'humidité, sur sol friable ou instable, sur sol bois.

**MATÉRIEL D'APPLICATION** : Brosse ou rouleau.

**TEMPS DE SÉCHAGE** : À 20°C, hors poussière après 3 heures, sec et recouvrable après 24 heures.

**COMPOSITION** : Eau, acrylate pur.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : Ce produit contient moins de 1 g/l. Aérer durant l'application.

ISO 16000



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabriqu<sup>é</sup> en  
**France**

**Nature et Harmonie SARL**

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : [info@natureetharmonie.fr](mailto:info@natureetharmonie.fr)

[www.natureetharmonie.fr](http://www.natureetharmonie.fr)

**10L**