



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

———— TIERRAPRIM ————
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Blanc, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, le Tierraprim Nature et Harmonie® est une sous-couche spéciale d'accrochage à base de sable de quartz indispensable avant mise en œuvre d'enduits minéraux (enduit à l'ancienne, enduit décoratif à la chaux, enduit de terre...). Facile d'application et fabriqué à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, il peut s'appliquer sur support plâtre, plaque de plâtre, enduits minéraux, peinture minérale, béton, aggloméré de bois...

REMARQUE : Le Tierraprim n'est pas un primaire destiné à bloquer et neutraliser les fonds.

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36-005 - Famille I - Classe 7B2

RENDEMENT PAR COUCHE : Environ 5 à 6 m² / l.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les peintures inutilisées doivent être déposées dans une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique du Tierraprim Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI : Bien mélanger avant l'emploi. Si nécessaire diluer à l'eau à raison d'environ 5 à 10 %.
Température minimum d'application : 8° C.

Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer 1 couche de Tierraprim au rouleau.

REMARQUE : nettoyer sans attendre toute projection accidentelle.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Rouleau à poils mi-longs de 12-14 mm, rouleau mèches longues spécial façade, rouleau nid d'abeille.

DILUTION : Eau.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau après emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE : 2 à 6 h en fonction de la porosité du support et de la température ambiante. Attendre 24 h avant la mise en œuvre de l'enduit de finition.

COMPOSITION : Eau, craie, carbonate de calcium, poudre de marbre, sable de quartz, latex, pigment minéral blanc, cellulose, environ 0.1 % de conservateur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égoût. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/g phase aqueuse 30g/l. Ce produit contient maximum 1g/l. Aérer durant l'application.

ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10L