

PEINTURE ECO PREMIUM SANS CONSERVATEUR Aspect Mat - Intérieur PROPRIÉTÉS: La Peinture Eco Premium Sans Conservateur Aspect Mat Nature et Harmonie® est une peinture d'une grande blancheur, lumineuse, facile d'application, très couvrante, lessivable et d'un bel aspect mat soyeux. Cette peinture mate de très haute qualité, tant environnementale que technique, est particulièrement recommandée pour la finition et la décoration des murs et plafonds intérieurs ainsi que pour toutes les pièces et établissements accueillant des enfants ou des patients. Sans conservateur, sans solvant, sans plastifiant, sans COV et sans formaldéhyde, cette peinture innovante a été spécialement développée pour préserver la qualité de l'air intérieur, prévenir les risques allergènes et protéger durablement votre santé. En raison de l'absence totale de conservateurs (MIT, Isothiazolinone), cette peinture convient parfaitement aux personnes allergiques ou sensibles et qui souhaitent prendre soin de leur santé. Cette peinture s'applique sur support plâtre, plaque de plâtre, papier à peindre, toile de verre, enduit, béton, bois. Un très grand nombre de teintes est réalisable avec notre système de machine à teinter. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

CLASSIFICATION AFNOR: NFT 36-005 - Famille I - Classe 1b/7b2

RENDEMENT PAR COUCHE: Minimum 12 m² par litre.

CONSERVATION: Minimum 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du qel.

GESTION DES DÉCHETS: Les peintures inutilisées doivent être déposées en déchetterie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de la Peinture Eco Premium Sans Conservateur Aspect Mat Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI: Bien mélanger avant emploi. Si nécessaire diluer à l'eau à raison de 5 à 10%.

Température minimum d'application: 8°C.

Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer 2 couches de Peinture Eco Premium Sans Conservateur Aspect Mat. Sur support neuf et non peint (plâtre, plaque de plâtre...) ainsi que sur fond taché ou risquant de dégorger, prévoir l'application d'1 à 2 couches d'Eco Prim. Pour un simple rafraichissement sur surface claire et régulière, une couche suffit en principe.

MATÉRIEL D'APPLICATION: Rouleau à poils mi-longs de 10 à 14 mm, pinceau, brosse, pistolet airless.

DILUTION DE LA PEINTURE : À l'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau savonneuse après emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE: À 20° C, hors poussière après environ 30 minutes, sec et recouvrable après 8 à 10 heures. Lessivable et résistance définitive après environ 2 semaines.

COMPOSITION : Eau, craie, talc exempt d'amiante, carbonate de calcium, liant organo-minéral breveté, pigment minéral blanc, pigments minéraux et oxydes de fer (teintée), cellulose.

Ne contient pas de conservateur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/a base aqueuse max 30 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l. Aérer durant l'application.





*Informationsurlemiveaud émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).







Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail: info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10 L