

Huile Ultra Mate Haute Résistance

Aspect Bois Brut

Nature et Harmonie®



Incolore, sans odeur, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, l'**Huile Ultra Mate Haute Résistance - Aspect Bois Brut Nature et Harmonie®** est un produit de finition assurant une protection très élevée et totalement invisible de toute surface intérieure sollicitée (bois massif, placage ou multi plis, parquet, lambris, mobilier, menuiserie...). Fabriquée à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, l'**Huile Ultra Mate Haute Résistance - Aspect Bois Brut Nature et Harmonie®** se caractérise par des performances techniques exceptionnelles: excellente dureté, haute résistance à l'abrasion, aux taches et aux rayures, excellente tenue à l'eau, séchage très rapide, finition invisible, non jaunissante et non glissante (antidérapant R9), finition facilement retouchable. D'une grande facilité, d'application, antistatique et hydrofuge, cette **Huile Ultra Mate Haute Résistance – Aspect Bois Brut** valorise et préserve durablement la belle structure des matières naturelles. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

1. Propriétés

Produit prêt à l'emploi.

Très faibles émissions : A+

Favorise une meilleure qualité de l'air intérieur.

Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

Pratiquement **sans odeur**.

Sans COV et sans formaldéhyde.

Sans solvant ni co-solvant.

Aspect bois brut.

Finition invisible ultra mate.

Préserve l'aspect naturel du bois.

Incolore.

Finition non glissante (antidérapant R9).

Facilement retouchable.

Recommandé pour surfaces sollicitées.

Haute résistance et très **grande dureté** après séchage (excellente résistance à l'abrasion, aux taches et aux rayures).

Excellente **résistance à l'eau**.

Application facile.

Séchage très rapide.

Microporeuse.

Antistatique.

Protège le support des salissures.

2. Supports

Bois bruts de sciage, rabotés ou de préférence poncés, liège, linoléum, ainsi que toutes surfaces sollicitées (parquet, escalier, bardage intérieur, plateau de table, dessus de meuble, bar, plan de travail...).

Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de tache de graisse (si nécessaire nettoyer avec le *Diluant* Nature et Harmonie®).

3. Application

Agiter avant emploi.

Température min. d'application : 10°C.

Sur support préparé, stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré, exempt de taches et de finitions, appliquez une première couche dans le sens des fibres du bois. Appliquez une deuxième

couche, après un temps de séchage de 4 à 6 heures. Avant l'application de la troisième couche et après un temps de séchage de 12h minimum, nous recommandons d'égrener légèrement le support avec un papier fin (180 à 220) afin de supprimer les petites aspérités de surface.

4. Teintes

L'**Huile Ultra Mate Haute Résistance Aspect Bois Brut** peut être teintée avec la collection de *Pigments Minéraux* non-toxiques Nature et Harmonie®. Avant de mélanger soigneusement les *Pigments* à l'**Huile Ultra Mate Haute Résistance Aspect Bois Brut**, les faire tremper quelques minutes dans de l'eau en remuant soigneusement.

5. Matériel d'application

Rouleau microfibras à poils courts de 5 à 10 mm, balai applicateur avec mop en microfibre, brosse, pistolet.

6. Dilution

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

7. Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

8. Temps de séchage

A 20° C, hors poussière après 20 à 30 minutes, recouvrable après 4 à 6 heures, égrenable après 12 heures, trafic léger après 24 heures. Résistance définitive après environ 7 jours.

9. Rendement par couche

Minimum 12 à 15 m² par litre et par couche. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

10. Conditionnement

0,750 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

11. Conservation

18 mois, à partir de la date de fabrication,

en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

12. COV, HAV et CMR

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).

Ecolabel européen : 75 g/l.

Ce produit contient max 1 g/l COV.

Ce produit ne contient pas de HAV*.

Ce produit ne contient pas de CMR*.

13. Qualité de l'air intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

14. Composition

Dispersion d'huiles végétales modifiées haute résistance, eau, agent de matage, cellulose, conservateur.

15. Précaution d'emploi

Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égoût.

*HAV: Hydrocarbures aromatiques volatils.

*CMR: Substances Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

*Conformité Ecolabel Européen, Label HQE (Haute Qualité Environnementale).



Fabriquée en France